



SISTEMAS IUSA CALIDAD DE VIDA CON KIT ALTA PRESIÓN Y FILTRO DE DISCOS

CARACTERÍSTICAS DEL TINACO:

- Impermeabilidad y pureza garantizada
- No genera olor ni sabor en el agua
- No permite fugas
- Facilidad de instalación
- Garantía de 50 años por defecto de fabricación

NORMAS APLICABLES:

- NORMA MEXICANA NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012

KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO:

1. Filtro de discos 80 litros por minuto
2. Multiconector salida de 3/4"
3. Válvula de tanque alto de 1/2"
4. Válvula de esfera roscable de 3/4"
5. Flotador del núm. 5 de plástico con varilla
6. Tubo de venteo

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

1. Cuerpo del tinaco: fabricado con 3 capas de polietileno
 - a) Capa exterior: polietileno lineal de media densidad, con estabilizador U. V. 8 color beige
 - b) Capa intermedia: polietileno lineal de media densidad grado hexeno aditivo con agentes espumantes, el cual proporciona mayor espesor, durabilidad, resistencia al impacto y a la deformación
 - c) Capa interior: polietileno lineal de media densidad color azul celeste que facilita la inspección para su limpieza
2. Tapa y arillo con cierre tipo rosca: fabricado en polipropileno color negro
3. Brida para tinaco: fabricada en polipropileno con salida 1-1/2" NPT
4. Pijas para sujeción de arillo: Fabricadas en acero inoxidable tipo 304
5. Etiquetas de vinil adhesivo

PROTECCIÓN TRICAPA



- 1 CAPA INTERIOR ANTIBACTERIAL
- 2 CAPA DE REFUERZO
- 3 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS U.V.



CÓDIGO	267340	267668	267670	267338
COLOR	BEIGE			
CAPACIDAD (L)	450	600	750	1,100
ALTURA (cm)	111	110.5	103	146
DIÁMETRO (cm)	84	97	110	110
TAPA (cm)	54			
PESO (kg)	12	14	16	20

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Distribuido y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734